MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

ATG LC30

O soluție discretă.
Atenție pentru clădirea dumneavoastră.

Dispozitiv geomagnetic fără alimentare electrică, instalat într-o poziție fixă pentru a sprijini tratarea umidității capilare ascendente.

30 m

diametru de acoperire

Fabricat la Castres, Franța

Fără conectare la rețea și fără baterii. Tehnologie geomagnetică.



01

Fără injecții

Fără produse chimice injectate în pereți.

02

Video de instalare

Un videoclip pentru pregătirea instalării.

03

Contact cu producătorul

Contact direct pentru alegerea modelului și asistență.

Descrieți-ne proiectul dumneavoastră

www.humidistop-france.fr

Pentru umiditate capilară ascendentă identificată. Nu tratează scurgerile, infiltrațiile sau condensul. Rezultatele depind de clădire și instalare.

Informații clare pentru alegere

Caracteristicile modelului și informații de păstrat împreună cu aparatul.

Model	**ATG LC30**
Acoperire	**15 m rază / 30 m diametru**
Dimensiuni	**180 × 170 mm**
Greutate	**1,4 kg**
Alimentare	**Fără alimentare electrică**
Consum electric	**Niciunul**
Utilizare	**Interior, ferit de apă**

ATG nu necesită alimentare la rețea sau baterii. Alegeți un suport stabil și păstrați poziția și orientarea după instalare.

Dispozitiv autonom, poziționare precisă

Dispozitivul nu conține elemente electrice active. Nu necesită priză, adaptor sau verificarea indicatoarelor electrice. Respectați înălțimea, distanțele și orientarea.

Fixați carcasa pe un suport stabil. Mențineți orientarea spre nord și poziția fixă. Contactați producătorul înainte de modificarea instalării.

Instalare pas cu pas

Citiți manualul înainte de instalare. Pregătiți suportul, poziția și condițiile de montaj.

VIDEO DE INSTALARE : youtu.be/U12Qkuss-fc

Videoclip în limba engleză



REPERELE ESENȚIALE

1,50 - 2 m

deasupra pardoselii

1,50 m min.

față de alte aparate electrice sau electronice

Scanați pentru a vedea videoclipul

Imagine ilustrativă. Respectați distanțele și instrucțiunile de instalare.

01 Verificați acoperirea și distanțele

Alegeți o zonă acoperită și păstrați minimum 1,50 m față de orice aparat electric sau electronic.

02 Respectați înălțimea

Instalați ATG între 1,50 m și 2 m deasupra pardoselii, pe un suport fix și stabil.

03 Imobilizați carcasa

Folosiți adeziv sau bandă dublu adezivă potrivită pentru a preveni deplasarea.

04 Alegeți poziția

Dispozitivul poate fi instalat pe un perete al casei. Verificați dacă acoperirea include zona de tratat.

05 Orientați spre nord

Utilizați o busolă sau aplicația de busolă a telefonului. Păstrați această orientare.

După instalare, nu deplasați și nu rotiți aparatul. Suportul trebuie să rămână stabil. ATG nu se conectează la rețea și nu are indicatoare electrice.

Sprijinirea uscării pereților

Instalarea face parte din gestionarea umidității clădirii.

01

Lăsați suporturile să respire

Îndepărtați tencuielile sau acoperirile peliculogene până la aproximativ 10 cm deasupra zonei degradate. Verificați înainte tipul acoperirii și starea suportului.

02

Asigurați ventilația

Verificați circulația aerului și ventilația. Prevedeți spații sub uși de minimum 1,5 cm în camere uscate și 2 cm în camere umede, adaptate cerințelor locuinței.

03

Refaceți finisajele la momentul potrivit

Așteptați până când pereții permit finisarea. Periați sărurile higroscopice de la suprafață; folosiți tencuială compatibilă, de exemplu pe bază de var, și tratament antisăruri dacă este necesar.

04

Tratați separat intrările de apă

Identificați cauza infiltrațiilor laterale sau a presiunii apei. Drenajul ori impermeabilizarea necesită un studiu adecvat.

Perioada orientativă este de 18-24 de luni. Grosimea, materialele, acoperirile, ventilația și intrările de apă influențează uscarea. Dispozitivul nu garantează uscarea completă a clădirii.

Mucegaiul existent, scurgerile, inundațiile și condensul necesită tratament separat.

Utilizare și păstrare în siguranță

Precauții, garanții și asistență. Păstrați acest manual.

Protejați de apă

Numai la interior. Nu expuneți la picături sau stropi și nu turnați lichide pe aparat.

În caz de deteriorare

Nu utilizați dacă carcasa este fisurată sau deteriorată. Nu deschideți și nu modificați aparatul. Contactați producătorul după impact sau cădere.

Garanție și asistență

Garanția producătorului: 10 ani pentru aparat, conform condițiilor de vânzare și fără a afecta garanțiile legale. Pentru asistență, comunicați modelul, referința sau seria, dovada achiziției și descrierea problemei.

Sfârșitul duratei de utilizare

Contactați producătorul, distribuitorul sau centrul de reciclare pentru colectarea adecvată materialelor. Respectați regulile locale și nu demontați carcasa.

În caz de deteriorare, deplasare accidentală sau dubii privind orientarea, contactați HUMIDISTOP FRANCE indicând modelul și poziția.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - PRODUCĂTOR

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Păstrați cu dovada achiziției. Imagini ilustrative; respectați acest manual.